MURRAY™

USTED CONSIGUE MÁS CON MURRAY

Abrazaderas de manguera de transmisión de tornillo sin fin - Tipo SAE "F"

JOMIAL

Ofrecemos múltiples grados y tamaños de abrazaderas de manguera de transmisión de tornillo sinfín tradicionales.

Serie H - Abrazaderas "Gold Seal"
- Bandas y carcasas de acero inoxidable serie 200/300
- Tornillo de acero al carbono tratado térmicamente con 5/16: cabeza hexagonal ranurada y chapado con cromato trivalente
- Buena abrazadera de uso general
- Torque máximo: 50 in.lbs. Min (5.6Nm) Torque de instalación: 30-40in.lbs. (3,4 - 4,5 Nm)

Serie HSS - Todas las abrazaderas de acero inoxidable
- Bandas y carcasas de acero inoxidable serie 200/300
- Tornillo de cabeza hexagonal de acero inoxidable 5/16 "de la serie 400
- Resistencia a la corrosión moderada, ideal para instalaciones industriales
- Torque final: 60 pulgadas. Min. (6.8Nm) Torque de la instalación: 35-45in.lbs. (4,0-5,1 Nm)

Serie HFSS - Todas las abrazaderas de acero inoxidable Serie 300
- Banda de acero inoxidable de la serie 300, alojamiento y tornillo de cabeza hexagonal de 5/16 "
- La construcción de acero inoxidable de la serie 300 proporciona una mejor resistencia a la corrosión que la serie HSS
- Muy adecuado para aplicaciones marinas
- Torque final: 60 pulgadas. Min. (6.8Nm) Torque de la instalación: 35-45in.lbs. (4,0-5,1 Nm)

Serie HGSS - Todas las abrazaderas de acero inoxidable Serie 304
- 304 serie banda de acero inoxidable, la carcasa y el tornillo
- Adecuado para ambientes hostiles y aplicaciones marinas
- Torque final: 60 pulgadas. Min. (6.8Nm) Torque de la instalación: 35-45in.lbs. (4,0-5,1 Nm)

Serie HLSS - Toda la serie 316 Abrazadera de acero inoxidable
- 316 serie banda de acero inoxidable, la carcasa y el tornillo
- Nuestra pinza más duradera para un rendimiento excelente en entornos altamente corrosivos
- Conveniente para la plomería, el pozo de agua, los drenes de tormenta municipales, el riego, el marino, el transporte y las aplicaciones petroquímicas
- Torque final: 60 pulgadas. Min. (6.8Nm) Torque de la instalación: 35-45in.lbs. (4,0-5,1 Nm)

Serie HMSS - Toda la abrazadera de acero inoxidable con banda ancha de 9/16"
- Bandas y carcasas de acero inoxidable serie 200
- Tornillo de cabeza hexagonal de acero inoxidable 5/16 "de la serie 400
- Banda ancha de 9/16 "
- Torque final: 60 pulgadas. Min. (6.8Nm) Torque de la instalación: 35-45in.lbs. (4,0-5,1 Nm)



Se aplica a: H, H-SS, HF-SS, Serie HL-SS

MÁS TAMAÑOS DISPONIBLES A PEDIDO



Aplicable a: Serie T-SS

Serie de abrazaderas	Gama de diámetro "A"					
SAE Size	Decimales		Pulgadas		Milímetros	
6	0.44	0.78	7/16	25/31	11	20
8	0.44	0.91	7/16	29/32	11	23
10	0.56	1.06	9/16	1 1/16	14	27
12	0.69	1.25	11/16	1 1/4	18	32
16	0.75	1.5	3/4	1 1/2	19	38
20	0.81	1.75	13/16	1 3/4	21	44
24	1.06	2	1 1/16	2	27	51
28	1.31	2.25	1 5/16	2 1/4	33	57
32	1.56	2.5	1 9/16	2 1/2	40	64
36	1.81	2.75	1 13/16	2 3/4	46	70
40	2.06	3	2 1/16	3	52	76
44	2.31	3.25	2 5/16	3 1/4	59	83
48	2.56	3.5	2 9/16	3 1/2	65	89
52	2.81	3.75	2 13/16	3 3/4	71	95
56	3.06	4	3 1/16	4	78	102
60	3.31	4.25	3 5/16	4 1/4	84	108
64	3.56	4.5	3 9/16	4 1/2	90	114
72	4.06	5	4 1/16	5	103	127
80*	4.56	5.5	5 1/16	5 1/2	116	140
88*	5.06	6	5 9/16	6	129	152
96	5.56	6.5	6 1/16	6 1/2	141	165
104	6.06	7	6 1/16	7	154	178
116	6.5	7.75	6 1/2	7 3/4	165	197
128	5.69	8.5	5 11/16	8-12	144	216

*Artículos no almacenados. Sólo pedido especial

Explicación del número de pieza

Hxx
HxxSS
HFxxSS
HGxxSS
HLxxSS
TxxSS
HMxxSS
xx=SAE Size

Seleccione la serie y añada el tamaño SAE para determinar el número de pieza.
A continuación, agregue la extensión de número de pieza: 00C para Bulk, 00P para 10 Packers de PC

Pinza de construcción de acero inoxidable 304

HG40SS00P

SAE Size — Embaladores de 10 piezas

MURRAY™

Murray Corporation
260 Schilling Circle
Hunt Valley, MD, 21031, USA

Ph: +1-410-771-0380
Fax: +1-410-771-5576

www.murraycorp.com
Email: msre@murraycorp.com

JOMIAL